



Ati Sanat Pishgam

Modular Plastic Conveyor

نوار مدولار پلاستیکی

ساخت توتل باستوریزاتور



نوار مدولار پلاستیکی گام ۱/۲ اینچ

MPB12 Pitch = 0.5" (12.7 mm)

نوار مدولار پلاستیکی شانه ای

RR900 Pitch = 27.2 mm

مقاومت حرارتی


POM - 40 — 90°C

مقاومت کششی

Belt Material	POM
Pin Material	PA 6.6
MPB12	20000 N/m

عرض استاندارد

mm	mm	mm	mm
1524	2286	3048	381
4572	5334	6096	6858
762		



مقاومت حرارتی



POM - 40 — 90°C

مقاومت کششی

Belt Material	POM
Pin Material	PA 6.6
RR900	22000 N/m

عرض استاندارد

mm	mm	mm	mm
1524	2286	3048	381
4572	5334	6096	6858
762		



مشهد : شهرک صنعتی توس / فاز ۲ / اندیشه ۱۵
 فاز ۷ کارگاهی / واحد ۷۱۹ تلفن: ۵۴۱۱۹۳۶ - ۷ - ۵۱۱
 فاکس: ۵۴۱۱۹۳۸ - ۵۱۱ همراه: ۹۱۵ ۳۱۶ ۶۳۵۳ (توکلی)
 www.atisanat.co.com
 e-mail:tavakoli_info@yahoo.com

Ati Industrial Belt

Modular Plastic Conveyor

M38 Radius Flush Grid 1.5"

نوار مدولار پلاستیکی چرخشی (اسپیرال)

مقاومت حرارتی

POM	- 40 --- 90°C
PP	5 --- 105°C

مقاومت کششی


Belt Material	POM	PP
Pin Material	PA 6.6	PA 6.6
MPB 38	33000 N/m	23000 N/m



M38 Radius

عرض استاندارد

mm	mm	mm	mm
225	326	428	530
632	734	836	935
1040	1244	



M51 Raised Rib 2"


نوار مدولار پلاستیکی شانه ای پاستوریزاتور

مقاومت حرارتی

PP	5 --- 105°C
----	-------------

مقاومت کششی



Belt Material	PP	PP+GR
Pin Material	PP	PP
MPB 51	30000 N/m	20000 N/m



M51 Raised


عرض استاندارد

mm	mm	mm	mm
262	564	862	1012
1163	1465	1765	1920
1990	2070	2220




Pitch = 1" (25.4mm)


نوار مدولار پلاستیکی گام ۱ اینچ



MPB25-Flat



MPB25-open 30%



MPB25-open 10%



MPB25 (H = 50mm)

مقاومت حرارتی

POM	- 40 --- 90°C
PP	5 --- 105°C
PA	- 40 --- 125°C

مقاومت کششی


Belt Material	POM	PP
Pin Material	PA 6.6	PP
MPB 25	26000 N/m	15000 N/m



عرض استاندارد

mm	mm	mm	mm
85	170	255	340
765	850	935	1020
1445	1530	1615	1700
2125	2210	2295

تعداد دنده	دایره گام (mm)	A (mm)
12	97	44
16	129.5	60
18	145.6	68
22	180	84



Pitch = 2" (50.8 mm)

نوار مدولار پلاستیکی گام ۲ اینچ



MPB50-Flat



MPB50 (T-TS)



MPB50-Flat



MPB50-Flat

مقاومت حرارتی

POM	- 40 --- 90°C
PP	5 --- 105°C
PA	- 40 --- 125°C

مقاومت کششی

Belt Material	POM	PP
Pin Material	PA 6.6	PP
MPB 50	30000 N/m	18000 N/m



عرض استاندارد

mm	mm	mm	mm
150	300	450	600
1350	1500	1650

تعداد دنده	دایره گام (mm)	A (mm)
6	101.6	36.2
8	132.8	53.6
10	164.4	70.5

